

Produkterna

	Batteri	Solpanel
Modell	EcoFlow Delta 3 Classic	EcoFlow 160 W Lightweight
Kapacitet	1 024 Wh ($\approx$ 1 kWh)	160 W
Vikt, kg	12,1	5,6
Mått, mm	398 × 200 × 283	600 × 572 × 32 hopfälld
Kabel	–	Inbyggd XT60, till solingången
Stöd	–	30–60°
Tål regn	Nej	Ja, IP68
Pris, kr	6 999	2 999

Lådan med båda produkterna: cirka 20 kg.

Vad panelen ger

En solig sommardag, ingen skugga	0,4–0,6 kWh
Per år i Stockholm	130–160 kWh

Räknat på 160 W × 3–4 soltimmar. En bärbar panel står sällan i bästa vinkel hela dagen.

0 utsläpp.

Varje kilowattimme du gör själv är snäll mot bin, grässtrån, skog, luft och vatten.

Vad batteriet klarar

Uteffekt växelström, W	1 800
Uttag	3 st 230 V, USB-C 100 W + 30 W, USB-A
Soleffekt in, max W	500 (två paneler går)
Snabbladdning från vägg	80 % på 45 minuter
Batterityp	LFP, cirka 10 år
Användbart per laddning	≈ 870 Wh via 230 V, ≈ 950 Wh via USB

Räckvidd per fylld laddning

Verktysbatteri 18 V	10 laddningar
Mobil	60 laddningar
Laptop	15 laddningar
LED-lampa 10 W	90 timmar
Kylskåp vid strömavbrott	12–18 timmar

Räknat på 870 Wh användbart. Mobil 15 Wh, laptop 60 Wh, verktygsbatteri 18 V 4 Ah = 72 Wh, kylskåp 40 W i snitt. Ungefärliga värden – dina egna apparater avgör.